

DÉBOUCHEUR POUDRE EXOTHERMIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

Propriétés

- Couleur : Blanc et violet
- Parfum : Citron
- Conditionnement : 500mL



- Dissout et liquéfie rapidement les matières organiques.
- Disperse les matières minérales ou animales.
- Compatible avec les fosses septiques aux préconisations d'emploi.
- N'attaque pas le P.V.C (sauf le P.V.C blanc) et les métaux lourds (plomb).
- Peut atteindre des températures supérieures à 90°C.
- N'est pas concerné par le règlement N°2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

Mode d'emploi

- Retirer l'excédent de surnageant. Conserver idéalement 1 ou 2 litres d'eau au dessus de la canalisation bouchée.
- Verser le produit dans l'endroit bouché (3 bouchons minimum, 5 bouchons maximum). Vous atteindrez une température d'environ 90-95°C. Laisser agir minimum 5 min.
- Rincer abondamment à l'eau.

Domaines d'utilisation

- Plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance...
- Efficace sur : cheveux, épluchures de légumes, écailles de poissons en alimentaire, graisses figées et résidus de savon.
- Sanitaires, douches, lavabos, bidets, W-C, urinoirs, écoulements etc.
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.