

## Fiche de Données de Sécurité - ART1973

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 Date d'émission: 23/08/2021 Remplace la version de: 15/02/2019 Version: 2.0

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange

Nom commercial : PARFUM D'AMBIANCE - LONDRES

UFI : 3D18-J0RS-F00V-SQ5V

Code du produit : ART1973

Type de produit : Parfum d'ambiance
Vaporisateur : Pulvérisation
Groupe de produits : Produit commercial

## 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'atmosphère

1.2.2. Utilisations déconseillées

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour des produits destinés au contact alimentaire

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### **Fabricant**

SODEL

190 rue René Barthélémy FR- 14100 LISIEUX

FRANCE

T +33(0)2 31 31 10 50 - F +33(0)2 31 31 80 60

info@sodel-sa.eu - www.sodel-sa.eu

## 1.4. Numéro d'appel d'urgence

	Organisme/Société	Adresse		Commentaire
Belgique	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Militaire Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+32 70 245 245	Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)
France	ORFILA		+33 1 45 42 59 59	Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Antipoison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
France	Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy Hôpital Central	29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 54035 Nancy Cedex	+33 3 83 22 50 50	

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Pays	Organisme/Société	Adresse	Numéro d'urgence	Commentaire
Luxembourg	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+352 8002 5500	Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français ou en allemand
Suisse	Tox Info Suisse	Freiestrasse 16 8032 Zürich	145	(de l'étranger :+41 44 251 51 51) Cas non- urgents: +41 44 251 66 66

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

## Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 2 H225 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 H412

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)





GHS02 GHS07

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Mentions de danger (CLP) : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme. Conseils de prudence (CLP)

: P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes

nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou

internationale.

Phrases EUH EUH208 - Contient TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2),

BENZYL SALICYLATE(118-58-1), HEXYL CINNAMAL(101-86-0), Linalool(78-70-6), HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE(31906-04-4). Peut

produire une réaction allergique.

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

## 2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

## 3.2. Mélanges

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Ethanol	N° CAS: 64-17-5 N° CE: 200-578-6 N° Index: 603-002-00-5 N° REACH: 01-2119457610-	≥ 80 - < 90	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
ННСВ	N° CAS: 1222-05-5 N° CE: 214-946-9 N° Index: 603-212-00-7	≥ 0,1 – < 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES	N° CAS: 54464-57-2 N° CE: 259-174-3	≥ 0,1 – < 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
BENZYL SALICYLATE	N° CAS: 118-58-1 N° CE: 204-262-9	≥ 0,1 – < 1	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
HEXYL CINNAMAL	N° CAS: 101-86-0 N° CE: 202-983-3 N° REACH: 01-2119533092- 50	≥ 0,1 – < 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
AMYL SALICYLATE	N° CAS: 2050-08-0 N° CE: 218-080-2	≥ 0,1 – < 1	Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
CIS-3-HEXENYL SALICYLATE	N° CAS: 65405-77-8 N° CE: 265-745-8	≥ 0,1 – < 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Linalool	N° CAS: 78-70-6 N° CE: 201-134-4 N° Index: 603-235-00-2 N° REACH: 01-2119474016- 42	≥ 0,1 – < 1	Skin Sens. 1B, H317
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE	N° CAS: 31906-04-4 N° CE: 250-863-4 N° Index: 605-040-00-8	< 0,1	Skin Sens. 1A, H317

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

#### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

## 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général

: D'une manière générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.

Premiers soins après inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Premiers soins après contact avec la peau

Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Premiers soins après contact oculaire

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Premiers soins après ingestion

: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie

: Liquide et vapeurs très inflammables.

Produits de décomposition dangereux en cas

d'incendie

: Dégagement possible de fumées toxiques. Ne pas respirer les fumées toxiques.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

## 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence

: Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

## 6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection

Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

## 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau.

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention

: Couvrir le produit répandu avec un matériau incombustible, p.ex.: sable, terre, vermiculite.

Procédés de nettoyage

: Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

23/08/2021 (Date d'émission) FR (français) 4/18

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

## 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Mesures d'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière Conditions de stockage

étanche.

Température de stockage 5 - 35 °C

Protéger de la chaleur. Stocker dans un endroit bien ventilé. Lieu de stockage

Prescriptions particulières concernant l'emballage

Matériaux d'emballage

: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Stocker dans un récipient fermé.

: Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à

l'écart des matières combustibles.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

## 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

Ethanol (64-17-5)		
Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local	Alcool éthylique # Ethanol	
OEL TWA	1907 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	1000 ppm	
Référence réglementaire	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020	
France - Valeurs Limites d'exposition professionne	lle	
Nom local	Alcool éthylique	
VME (OEL TWA)	1900 mg/m³	
VME (OEL TWA) [ppm]	1000 ppm	
VLE (OEL C/STEL)	9500 mg/m³	
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	5000 ppm	
Remarque	Valeurs recommandées/admises	
éférence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)		
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local Ethanol / Ethanol [Ethylalkohol]		

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Ethanol (64-17-5)         Se0 mg/m³           MAK (OEL TWA) [1]         \$60 mg/m³           KZOW (OEL STEL)         1920 mg/m³           KZOW (OEL STEL) [spm]         1000 ppm           Toxicité indique         Formel           Notation         INRS, NIOSH           Raifirence régiementaire         www.sux.act., 01.01.2021           CHIMONOME (5989-27-5)           Suisse- Valeurs Limites d'exposition professions-suisses           MAK (OEL TWA) [1]         40 mg/m²           MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           MXZOW (OEL STEL) [spm]         14 ppm           MAZOW (OEL STEL) [spm]         16 pm           Notation         \$ S.S.           Référence régiementaire         pow. suva.ch., 01.01.2021           MAZOW (OEL STEL) [spm]         14 pm           Notation         \$ S.S.           Référence régiementaire         pow. suva.ch., 01.01.2021           Buisse- Valeurs Limites d'exposition professions-traite d'exposition pr	conformement au regiement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modili	io par io regionion (GE) 2020/070			
MMK (OEL TWA) [2]         500 ppm           KZGW (OEL STEL) [ppm]         1000 ppm           Toxicité critique         Formel           Notation         \$8;           Remarque         INRS, NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 0.10.12021           Chimonene (5989-27-5)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           MMK (OEL TWA) [1]         40 mg/m²           MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           KZGW (OEL STEL)         80 mg/m²           KZGW (OEL STEL) [ppm]         41 ppm           Toxicité critique         Fole           Notation         8. S8;           Référence réglementaire         puw.suva.ch, 0.10.12021           atootiete critique (100-51-6)           Nominoral           A Good benzylique (400-51-6)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nominoral           MAK (OEL TWA) [1]         2 mg/m²           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Oxidation (indique)         9 ppm           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Oxidation (indique)         No.SH           Référence réglementaire	Ethanol (64-17-5)				
KZGW (OEL STEL) [ppm]         1920 mg/m²           Toxicité critique         Formal           Notation         SS:           Remarque         INRS, NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           d-Limonene (5989-27-5)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         D-Limonène / D-Limonène           MAK (OEL TWA) [1]         40 mg/m²           MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           KZGW (OEL STEL) [ppm]         14 ppm           Toxicité critique         5 pie           Notation         8, SS,           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           augustique (100-51-6)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         Alcool benzylique / Benzylalkohol           MAK (OEL TWA) [1]         22 mg/m²           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Toxicité critique         VR           Notation         R. SS.           Remarque         NOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Notation réglementaire	MAK (OEL TWA) [1]	960 mg/m³			
KZGW (OEL STEL) [ppm]         1000 ppm           Notation         SSc           Remarque         INRS, NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           d-Limonene (5889-27-5)           Suisse - Valours Limites d'oxposition professionustre           Nomitocal         D-Limonène / D-Limonène           MAK (OEL TWA) [1]         40 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           KZGW (OEL STEL)         80 mg/m³           KZGW (OEL STEL) [ppm]         14 ppm           Toxicité critique         50 e           Notation         8 SSc           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           Suisse - Valeurs Limites d'exposition profession-tie           Non local         Alcool benzylique / Benzylailkohol           MAK (OEL TWA) [1]         2 mg/m²           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Toxicité critique         VR           Notation         R. SSc           Remarque         NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           Belgique - Valeurs Limites d'exposition profession-tie           Belgique - Valeurs Limites d'exposition profession-tie	MAK (OEL TWA) [2]	500 ppm			
Toxicité critique	KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m³			
Notation         SS <sub>C</sub> Remarque         INRS, NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch. 01.01.2021           d-Limonene (5989-27-5)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nominocal           MAK (OEL TWA) [1]         40 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           KZGW (OEL STEL) (ppm]         14 ppm           Toxicité critique         Foie           Notation         S. SS <sub>C</sub> Référence réglementaire         www.suva.ch. 01.01.2021           aiocol benzylique (100-51-6)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         Alocol benzylique / Benzylalkohol           MAK (OEL TWA) [1]         22 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Notation         R. SS <sub>C</sub> Remarque         NOSH           Notation         R. SS <sub>C</sub> Remarque         NOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch. 01.01.2021           BHT (228-37-0)           Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nominocal         2.6-Di-tert-bulyl-p-crésol (vapeur et aérosol	KZGW (OEL STEL) [ppm]	1000 ppm			
Remarque         INRS, NIOSH           d-Limonene (5989-27-5)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionsulle           Nom local         D-Limonene ( D-Limonene)           MAK (OEL TWA) [1]         40 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           KZGW (OEL STEL) [ppm]         14 ppm           Toxiotic critique         Fole           Notation         \$, \$\$5.           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           alcool benzylique (100-51-6)         \$\$ www.suva.ch, 01.01.2021           Suisse - Valeurs Limites d'exposition profession=III         Nom local           MAK (OEL TWA) [1]         22 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Toxiotic critique         VR           Notation         R, \$\$c           Remarque         NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           BHT (128-37-0)         \$\$ ppm           Belgique - Valeurs Limites d'exposition profession=Ile           Nom local         2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)           aérérence réglementaire         Koninkijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020           France - Valeurs Limites d'exposition professionnell	Toxicité critique	Formel			
Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  d-Limonene (5989-27-5)  Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nomi local D-Limonene (D-Limonene MAK (OEL TWA) [1] 40 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2] 7 ppm  KZGW (OEL STEL) [80 mg/m³  KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm  Toxicité critique Foile Notation S, S, SSc Référence réglementaire www.suva.ch. 01.01.2021  alcool benzylique (100-51-6)  Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Notation RAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique Nordene MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique (100-51-6)  Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nation (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique VR Notation R, S, SSc Remarque NICSH Référence réglementaire www.suva.ch. 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local 2 mg/m²  Konincial (NicSH Référence réglementaire Reférence réglementaire Reposition professionnelle Nomi local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol) #	Notation	SS <sub>C</sub>			
d-Limonene (5989-27-5)       Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       Nom local     D-Limonène / D-Limonène       MAK (OEL TWA) [1]     40 mg/m³       MAK (OEL TWA) [2]     7 ppm       KZGW (OEL STEL)     80 mg/m³       KZGW (OEL STEL) [ppm]     14 ppm       Toxicité critique     Foie       Notation     S. SS <sub>c</sub> Référence réglementaire     www.suva.ch, 01.01.2021       alcool benzylique (100-51-6)     suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       Nom local     Alcool benzylique / Benzylalkohol       MAK (OEL TWA) [1]     22 mg/m³       MAK (OEL TWA) [2]     5 ppm       Toxicité critique     VR       Notation     R. SS <sub>c</sub> Remarque     NIOSH       Référence réglementaire     www.suva.ch, 01.01.2021       BHT (128-37-0)     Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       Nom local     2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)       Del TWA     2 mg/m³       Référence réglementaire     Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020       France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       Nom local     2,6-Di-tert-butyl-p-crésol       VME (OEL TWA)     10 mg/m³       VME (OEL TWA)     10 mg/m³	Remarque	INRS, NIOSH			
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         D-Limonène / D-Limonène           MAK (OEL TWA) [1]         40 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           KZGW (OEL STEL)         80 mg/m³           KZGW (OEL STEL) [ppm]         14 ppm           Toxicité critique         Foie           Notation         S. SS <sub>C</sub> Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           alocol benzylique (100-51-6)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         Alcool benzylique / Benzylalkohol           MAK (OEL TWA) [1]         22 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Toxicité critique         VR           Notation         R. SS <sub>C</sub> Remarque         NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           BHT (128-37-0)           Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         2.6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)           OEL TWA         2 mg/m³           Référence réglementaire         Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020           France	Référence réglementaire	www.suva.ch, 01.01.2021			
Nom local   D-Limonène / D-Limonène   D-Limonène	d-Limonene (5989-27-5)				
MAK (OEL TWA) [1]         40 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           KZGW (OEL STEL)         80 mg/m³           KZGW (OEL STEL) [ppm]         14 ppm           Toxicité critique         Foie           Notation         S, SSc           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           alcool benzylique (100-51-6)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         Alcool benzylique / Benzylalkohol           MAK (OEL TWA) [1]         22 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Toxicité critique         VR           Notation         R, SSc           Remarque         NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           BHT (128-37-0)           Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionelle           Non local         2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)           OEL TWA         2 mg/m³           Référence réglementaire         Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020           France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         2,6-Di-tert-butyl-p-crésol           VME (OEL TWA)	Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnel	lle			
MAK (OEL TWA) [2]         7 ppm           KZGW (OEL STEL)         80 mg/m³           KZGW (OEL STEL) [ppm]         14 ppm           Toxicité critique         Foie           Notation         S, SSc           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           alcool benzylique (100-51-6)           Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Non local         Alcool benzylique / Benzylalkohol           MAK (OEL TWA) [1]         22 mg/m³           MAK (OEL TWA) [2]         5 ppm           Toxicité critique         VR           Notation         R, SSc           Remarque         NIOSH           Référence réglementaire         www.suva.ch, 01.01.2021           BHT (128-37-0)           Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Non local         2.6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)           OEL TWA         2 mg/m³           Référence réglementaire         Koninklijk bestuit/Arrêté royal 19/11/2020           France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Non local         2.6-Di-tert-butyl-p-crésol           VME (OEL TWA)         10 mg/m³           Remarque	Nom local	D-Limonène / D-Limonen			
KZGW (OEL STEL)   80 mg/m³  KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm  Toxicité critique   Foie   Notation   S. SSc   Référence réglementaire   www.suva.ch, 01.01.2021  alcool benzylique (100-51-6)  Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local   Alcool benzylique / Benzylalkohol   MAK (OEL TWA) [1]   22 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2]   5 ppm   Toxicité critique   VR   Notation   R. SSc   Remarque   NIOSH   Référence réglementaire   www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local   2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)  OEL TWA   2 mg/m³   Réference réglementaire   Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local   2,6-Di-tert-butyl-p-crésol   VME (OEL TWA)   10 mg/m³   Remarque   Valeurs recommandées/admises	MAK (OEL TWA) [1]	40 mg/m³			
KZGW (OEL STEL) [ppm] 14 ppm  Toxicité critique Foie Notation S, SS <sub>C</sub> Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  alcool benzylique (100-51-6)  Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol  MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique VR Notation R, SS <sub>C</sub> Remarque NIOSH Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local 2.6-Di-tent-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tent-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Nom local 2.6-Di-tent-butyl-p-crésol VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs Limites d'exposition professionnelle	MAK (OEL TWA) [2]	7 ppm			
Toxicité critique  Notation  S, SS <sub>C</sub> Référence réglementaire  www.suva.ch, 01.01.2021   alcool benzylique (100-51-6)  Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local  Alcool benzylique / Benzylalkohol  MAK (OEL TWA) [1]  22 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2]  5 ppm  Toxicité critique  VR  Notation  R, SS <sub>C</sub> Remarque  NIOSH  Référence réglementaire  www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)  CEL TWA  2 mg/m³  Référence réglementaire  Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  Von local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  Von local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol	KZGW (OEL STEL)	80 mg/m³			
Notation S, SSc Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  alcool benzylique (100-51-6)  Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol  MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique VR  Notation R, SSc  Remarque NIOSH  Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	KZGW (OEL STEL) [ppm]	14 ppm			
Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021    Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	Toxicité critique	Foie			
Alcool benzylique (100-51-6)  Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol  MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique VR  Notation R, SSc  Remarque NIOSH  Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2.6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2.6-Di-tert-butyl-p-crésol  Voninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2.6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Notation	S, SS <sub>C</sub>			
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol  MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique VR  Notation R, SS <sub>C</sub> Remarque NIOSH  Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aêrosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Référence réglementaire	www.suva.ch, 01.01.2021			
Nom local Alcool benzylique / Benzylalkohol  MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique VR  Notation R, SS <sub>C</sub> Remarque NIOSH  Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aérosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	alcool benzylique (100-51-6)				
MAK (OEL TWA) [1] 22 mg/m³  MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique VR  Notation R, SS <sub>C</sub> Remarque NIOSH  Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  Vom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnel	Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle			
MAK (OEL TWA) [2] 5 ppm  Toxicité critique VR  Notation R, SS <sub>C</sub> Remarque NIOSH  Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Nom local	Alcool benzylique / Benzylalkohol			
Toxicité critique  Notation  R, SSc  Remarque  NIOSH  Référence réglementaire  www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol)  OEL TWA  2 mg/m³  Référence réglementaire  Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  Voleurs recommandées/admises	MAK (OEL TWA) [1]	22 mg/m³			
Notation R, SS <sub>C</sub> Remarque NIOSH  Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol))  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	MAK (OEL TWA) [2]	5 ppm			
Remarque NIOSH  Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Toxicité critique	VR			
Référence réglementaire www.suva.ch, 01.01.2021  BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Notation	R, SS <sub>C</sub>			
BHT (128-37-0)  Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Remarque	NIOSH			
Nom local   2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol)	Référence réglementaire	www.suva.ch, 01.01.2021			
Nom local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aërosol)  OEL TWA  2 mg/m³  Référence réglementaire  Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA)  10 mg/m³  Remarque  Valeurs recommandées/admises	BHT (128-37-0)				
aërosol)  OEL TWA 2 mg/m³  Référence réglementaire Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionn	nelle			
Référence réglementaire  Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020  France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local  2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA)  10 mg/m³  Remarque  Valeurs recommandées/admises	Nom local				
France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	OEL TWA	2 mg/m³			
Nom local 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol  VME (OEL TWA) 10 mg/m³  Remarque Valeurs recommandées/admises	Référence réglementaire	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020			
VME (OEL TWA)     10 mg/m³       Remarque     Valeurs recommandées/admises	France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle				
Remarque Valeurs recommandées/admises	Nom local	2,6-Di-tert-butyl-p-crésol			
·	VME (OEL TWA)	10 mg/m³			
Référence réglementaire Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)	Remarque	Valeurs recommandées/admises			
	Référence réglementaire	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)			

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

BHT (128-37-0)	BHT (128-37-0)				
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnel	Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle				
Nom local	Butylhydroxytoluène (BHT) / Butylhydroxytoluol (BHT) [2,6-Di-tert-butyl-4-kresol]				
MAK (OEL TWA) [1]	10 mg/m³ (i)				
KZGW (OEL STEL)	40 mg/m³ (i)				
Toxicité critique	Foie				
Notation	C1 <sup>#</sup> <sub>B</sub> , SS <sub>C</sub>				
Référence réglementaire	www.suva.ch, 01.01.2021				
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0)					
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnel	lle				
Nom local	Ether monoéthylique du diéthylèneglycol / Ethyldiglykol				
MAK (OEL TWA) [1]	50 mg/m³ (i)				
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m³ (i)				
Toxicité critique	VRS				
Notation	SS <sub>C</sub>				
Référence réglementaire	www.suva.ch, 01.01.2021				
citral (5392-40-5)					
Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionn	nelle				
Nom local	Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aërosol)				
OEL TWA	32 mg/m³				
OEL TWA [ppm]	5 ppm				
Remarque	D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.				
Référence réglementaire	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020				

## 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Des rince-oeil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition. Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Éviter le contact avec les yeux. En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage. Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection. Des rince-œil de secours doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition

Protection oculaire				
Type Champ d'application Caractéristiques Norme				
Lunettes de sécurité		avec protections latérales	EN 166	

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

#### Protection des mains:

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail. Le port de gants de protection n'est pas obligatoire. Si vos protocoles recommandent d'en porter, utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN374

#### Autres protecteurs de la peau

#### Vêtements de protection - sélection du matériau:

Eviter le contact avec la peau. Après contact avec le produit toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. Le port de vêtements de protection n'est pas obligatoire, mais si votre protocole l'exige, utiliser des vêtements de protection chimique adaptés

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

#### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

## 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

## Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### **Autres informations:**

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail. Vous devez vérifier l'état des protections avant chaque utilisation.

#### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide
Couleur : Incolore.
Apparence : Limpide.

Odeur : Parfums, produits parfumés.

Seuil olfactif : Pas disponible Point de fusion : Non applicable Point de congélation : Pas disponible Point d'ébullition : 78,9 °C Inflammabilité : Non applicable Limites d'explosivité : Pas disponible Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Pas disponible Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Pas disponible Point d'éclair : 18,5 °C

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Température d'auto-inflammation : Pas disponible Température de décomposition : Pas disponible рΗ 7.7 - 8.7Pas disponible Viscosité, cinématique Solubilité Pas disponible Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible Pression de vapeur Pas disponible Pression de vapeur à 50 °C Pas disponible Masse volumique 0,836 - 0,856 g/ml Densité relative : Pas disponible Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas disponible : Non applicable Taille d'une particule Distribution granulométrique : Non applicable Forme de particule : Non applicable Ratio d'aspect d'une particule : Non applicable État d'agrégation des particules : Non applicable État d'agglomération des particules : Non applicable Surface spécifique d'une particule : Non applicable Empoussiérage des particules : Non applicable

#### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75)

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

## 10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs très inflammables.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

#### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

## 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

## 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Ethanol (64-17-5)			
DL50 orale rat	15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560		
DL50 orale	10470 mg/kg de poids corporel		
DL50 voie cutanée	15800 mg/kg de poids corporel		
CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)	> 99999 mg/l		
HHCB (1222-05-5)			
DL50 orale rat	> 4640 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)		
DL50 cutanée rat	> 10000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)		
BENZYL SALICYLATE (118-58-1)			
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))		
HEXYL CINNAMAL (101-86-0)			
DL50 orale	> 2450 mg/kg de poids corporel		
DL50 voie cutanée	> 3000 mg/kg de poids corporel		
CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)	> 5000 mg/l		
Linalool (78-70-6)			
DL50 orale rat	2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180		
DL50 orale	2790 mg/kg de poids corporel		
DL50 cutanée lapin	5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374		
DL50 voie cutanée	5610 mg/kg de poids corporel		
CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8)			
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))		
AMYL SALICYLATE (2050-08-0)			
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg		
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4)			
DL50 orale	> 5000 mg/kg de poids corporel		
DL50 voie cutanée	> 5000 mg/kg de poids corporel		
Corrosion cutanée/irritation cutanée :	Non classé pH: 7,7 – 8,7		
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :	Provoque une sévère irritation des yeux. pH: 7,7 – 8,7		
•	Non classé		
Mutagénicité sur les cellules germinales :	Non classé		
Cancérogénicité : Toxicité pour la reproduction :	Non classé Non classé		

## Fiche de Données de Sécurité

HHCB (1222-05-5)

NOAEL (animal/femelle, F0/P)

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

	other:International Conference on Harmonisation (ICH) Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products
NOAEL (animal/femelle, F1)	20 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 426 (Developmental Neurotoxicity Study), Guideline: other:International Conference on Harmonisation (ICH) Guideline on Detection of Toxicity to Reproduction for Medicinal Products
BENZYL SALICYLATE (118-58-1)	
NOAEL (animal/mâle, F0/P)	540 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)
NOAEL (animal/femelle, F0/P)	180 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)
(exposition unique)	Non classé  Non classé
Ethanol (64-17-5)	
NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)	< 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours)	> 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)
HHCB (1222-05-5)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	150 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
Linalool (78-70-6)	
NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)	250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	200 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Danger par aspiration :	Non classé
PARFUM D'AMBIANCE - LONDRES	
Vaporisateur	Pulvérisation

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

## 12.1. Toxicité

Ecologie - général

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

20 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline

426 (Developmental Neurotoxicity Study), Guideline:

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)

: Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique)

 $: \ \ Nocif pour les organismes aquatiques, entra \hat{i}ne \ des \ effets \ n\'efastes \ \grave{a} \ long \ terme.$ 

Non rapidement dégradable

23/08/2021 (Date d'émission) FR (français) 11/18

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Ethanol (64-17-5)	
CL50 - Poisson [1]	14200 mg/l
CE50 - Autres organismes aquatiques [1]	5012 mg/l waterflea
CE50 - Autres organismes aquatiques [2]	275 mg/l
NOEC (chronique)	9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d'
HHCB (1222-05-5)	
CE50 72h - Algues [1]	0,723 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 72h - Algues [2]	> 0,854 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (chronique)	0,075 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa Duration: '5,5 d'
BENZYL SALICYLATE (118-58-1)	
CL50 - Poisson [1]	1,03 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	1,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algues [1]	1,29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
HEXYL CINNAMAL (101-86-0)	
CL50 - Poisson [1]	1,7 mg/l
CE50 - Autres organismes aquatiques [2]	> 0,32 mg/l
Linalool (78-70-6)	
CL50 - Poisson [1]	27,8 mg/l
CE50 - Crustacés [1]	59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 - Autres organismes aquatiques [1]	20 mg/l waterflea
CE50 - Autres organismes aquatiques [2]	88,3 mg/l
CE50 96h - Algues [1]	88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
CE50 96h - Algues [2]	156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
CIS-3-HEXENYL SALICYLATE (65405-77-8)	
CL50 - Poisson [1]	3,8 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CL50 - Poisson [2]	1,13 – 3,78 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	2,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algues [1]	0,61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
CE50 72h - Algues [2]	0,28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
AMYL SALICYLATE (2050-08-0)	
CL50 - Poisson [1]	1,03 OCDE 203
CE50 - Crustacés [1]	2,25 OCDE 202
CE50 72h - Algues [1]	1,29 mg/l OCDE 201
NOEC chronique algues	0,502 OCDE 201 (72 hours)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Ethanol (64-17-5)		
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0,32	
HEXYL CINNAMAL (101-86-0)		
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	5,3	
Linalool (78-70-6)		
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	2,84	
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (31906-04-4)		
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	2,1	

## 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets Recommandations pour l'élimination des eaux

Recommandations pour l'élimination des eaux usées

Recommandations pour le traitement du produit/emballage

: Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

: Vider complétement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient. Empêcher toute pénétration dans les réseaux d'eaux pluviales ou cours d'eau. Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éviter le rejet dans l'environnement. La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID	
14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification					
UN 1993	UN 1993	UN 1993	UN 1993	UN 1993	
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU					
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol)	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol)	Flammable liquid, n.o.s. (; Ethanol; Ethanol)	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol)	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol)	

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID	
Description document de transport					
UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, II, (D/E)	UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, II	UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (; Ethanol; Ethanol), 3, II	UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, II	UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Ethanol), 3, II	
14.3. Classe(s) de dange	14.3. Classe(s) de danger pour le transport				
3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	
14.4. Groupe d'emballaç	je				
II	II	II	II	II	
14.5. Dangers pour l'environnement					
Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non Polluant marin: Non	Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non	
Pas d'informations supplémentaires disponibles					

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

### Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : F1

Dispositions spéciales (ADR) : 274, 601, 640C

 Quantités limitées (ADR)
 : 11

 Quantités exceptées (ADR)
 : E2

 Instructions d'emballage (ADR)
 : P001

 Dispositions relatives à l'emballage en commun
 : MP19

(ADR)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T7

pour vrac (ADR)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP1, TP8, TP28

conteneurs pour vrac (ADR)

Code-citerne (ADR) : L1.5BN
Véhicule pour le transport en citerne : FL
Catégorie de transport (ADR) : 2
Dispositions spéciales de transport - Exploitation : S2, S20

(ADR)

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 33

Panneaux oranges

33 1993

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E

#### **Transport maritime**

Dispositions spéciales (IMDG) : 274

Quantités limitées (IMDG) : 1 L

Quantités exceptées (IMDG) : E2

Instructions d'emballage (IMDG) : P001

Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02

Instructions pour citernes (IMDG) : T7

Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28, TP8

 $\mbox{N}^{\circ}$  FS (Feu) : F-E  $\mbox{N}^{\circ}$  FS (Déversement) : S-E Catégorie de chargement (IMDG) : B

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

#### Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo : E2

(IATA)

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 Quantité nette max. pour quantité limitée avion : 1L

passagers et cargo (IATA)

Instructions d'emballage avion passagers et cargo : 353

(IATA)

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo : 5L

(IATA)

Instructions d'emballage avion cargo seulement : 364

(IATA)

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L
Dispositions spéciales (IATA) : A3
Code ERG (IATA) : 3H

#### Transport par voie fluviale

Code de classification (ADN) : F1

Dispositions spéciales (ADN) : 274, 601, 640C

Quantités limitées (ADN): 1 LQuantités exceptées (ADN): E2Transport admis (ADN): TEquipement exigé (ADN): PP, EX, AVentilation (ADN): VE01Nombre de cônes/feux bleus (ADN): 1

#### Transport ferroviaire

Code de classification (RID) : F1

Dispositions spéciales (RID) : 274, 601, 640C

 Quantités limitées (RID)
 : 1L

 Quantités exceptées (RID)
 : E2

 Instructions d'emballage (RID)
 : P001

 Dispositions particulières relatives à l'emballage en : MP19

commun (RID)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T7

pour vrac (RID)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP1, TP8, TP28

conteneurs pour vrac (RID)

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L1.5BN
Catégorie de transport (RID) : 2
Colis express (RID) : CE7
Numéro d'identification du danger (RID) : 33

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

# 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH ≥ 0,1 % / SCL

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Teneur en COV : 85,2 % (Directive UE 2010/75)

#### 15.1.2. Directives nationales

France		
Maladies professionnelles		
Code	Description	
RG 84	Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde	

France			
No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4331.text	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.  La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :		
4331.1	1. Supérieure ou égale à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	А	2
4331.2	2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	Е	
4331.3	3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	DC	

#### Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

Abréviations et acronymes:	
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ETA	Estimation de la toxicité aiguë
FBC	Facteur de bioconcentration
VLB	Valeur limite biologique
DBO	Demande biochimique en oxygène (DBO)
DCO	Demande chimique en oxygène (DCO)
DMEL	Dose dérivée avec effet minimum
DNEL	Dose dérivée sans effet

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Abréviations et acronymes:		
N° CE	Numéro de la Communauté européenne	
CE50	Concentration médiane effective	
EN	Norme européenne	
CIRC	Centre international de recherche sur le cancer	
IATA	Association internationale du transport aérien	
IMDG	Code maritime international des marchandises dangereuses	
CL50	Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)	
LD50	Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)	
LOAEL	Dose minimale avec effet nocif observé	
NOAEC	Concentration sans effet nocif observé	
NOAEL	Dose sans effet nocif observé	
NOEC	Concentration sans effet observé	
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques	
VLE	Limite d'exposition professionnelle	
PBT	Persistant, bioaccumulable et toxique	
PNEC	Concentration(s) prédite(s) sans effet	
RID	Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer	
FDS	Fiche de Données de Sécurité	
STP	Station d'épuration	
DThO	Besoin théorique en oxygène (BThO)	
TLM	Tolérance limite médiane	
COV	Composés organiques volatiles	
N° CAS	Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service	
N.S.A.	Non spécifié ailleurs	
vPvB	Très persistant et très bioaccumulable	
ED	Propriétés perturbant le système endocrinien	

## Autres informations

: Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les règlementations tant nationales que communautaires. Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autre usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrite. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Texte intégral des phrases H et EUH:	
Acute Tox. 4 (par voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4
Aquatic Acute 1	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1
Aquatic Chronic 1	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1
Aquatic Chronic 2	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2
Aquatic Chronic 3	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Texte intégral des phrases H et EUH:		
EUH208	Contient TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES(54464-57-2), BENZYL SALICYLATE(118-58-1), HEXYL CINNAMAL(101-86-0), Linalool(78-70-6), HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE(31906-04-4). Peut produire une réaction allergique.	
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2	
Flam. Liq. 2	Liquides inflammables, catégorie 2	
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.	
H302	Nocif en cas d'ingestion.	
H315	Provoque une irritation cutanée.	
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.	
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.	
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	
Skin Irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2	
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, catégorie 1	
Skin Sens. 1A	Sensibilisation cutanée, catégorie 1A	
Skin Sens. 1B	Sensibilisation cutanée, catégorie 1B	

## La classification respecte

: ATP 12

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.